

The diagram illustrates a typical cross-section of a road. The total width is 14.3m on each side of the 6.60m wide rolling surface. The rolling surface has a -3% slope. The layers from top to bottom are: CBUQ (top layer), Sarjeta (10cm), Sub-Base (15cm), and Base solo-areia (15cm). The shoulder (Aterro da Calçada) is 22cm thick, and the sidewalk (Calçada) is 8.0cm thick. The diagram also shows the placement of Meio-Fio (10x30x100 and 15x13x30x100) and CBUQ-5cm.

Assinado de forma
digital por ALEX
FABIAN FERREIRA DA
SILVA
Dados: 2025.09.22
16:34:28 -04'00'

MINISTÉRIO DA DEFESA PCN PROGRAMA CALHA NORTE	CONVENIO: 964910	ANO: 2025	TIPO: PAVIM.	FOLHA: 01/01	  Via Norte Conectando
CONVENIENTE: PREFEITURA DE RORAINÓPOLIS		LOCAL: BAIRRO NOVA VITÓRIA - RORAINÓPOLIS-RR			MODIFICAÇÕES:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANA COM DRE- NAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS - RR CONTEÚDO: SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO				ÁREAS:	A:
					B:
				C:	
				D:	
AUTOR:		COORDENADAS:		DATA: 02/09/2025	E:
PREFEITO MUNICIPAL:				DIM:	F:
SEMPLA:				ESC: INDICADA	G: